



TEX WALK

LA SOLUTION POUR LA COMMUNICATION
À L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

Le TexWalk est un film adhésif pour le sol à base textile et c'est la solution optimale pour la pose sur les moquettes. Le produit a été conçu pour des utilisations de court terme et moyen terme en fonction du lieu où le film est posé. Le TexWalk peut être posé sur les moquettes, sur les murs et sur presque toutes les surfaces en intérieur et en extérieur.

Exemples d'applications

- Pose sur moquette, plaques, parquets et murs, sols en PVC, pierres non traitées
- Pose sur murs ou tapisserie
- Salons (cloisons et sols)
- Points de vente

Fonction & Avantages

- Finition matte structurée
- Presque sans ou sans résidus de colle
- Adhère sur presque toutes les surfaces
- Se pose et s'enlève facilement
- Peut être découpé au plotter et dans tous les formats
- Imprimer et poser. Pas de lamination nécessaire





TEX WALK

LA SOLUTION POUR LA COMMUNICATION
À L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR

Durabilité

La durabilité du TexWalk dépend de son utilisation, en particulier du sol non route carrossable et de l'usure mécanique. Nos expériences sont les suivantes:

- Jusqu'à 3 mois sur sol en intérieur (selon la revendication)
- Jusqu'à 3 mois sur zone piétonne en extérieur (selon la revendication)
- Jusqu'à 36 mois sur des murs en milieu intérieur
- Jusqu'à 12 mois sur des murs en milieu extérieur

Stockage

La durabilité est de 12 mois à compter de la date de livraison température de +15°C à +24°C et humidité de l'air comprise entre 40% et 65%.

Garantie

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut matériel ou de fabrication au moment de l'envoi et sont conformes aux spécifications du cahier des spécifications techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non conforme à nos spécifications de produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n'est en aucun cas engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y compris touchant la force de travail ou du matériel non fabriqué par Continental Grafix. L'utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n'est donnée concernant la conformité et la pertinence de ce produit pour une application spécifique.

Procédure d'impression

La matière peut être imprimée avec des encres solvants, éco-solvants, encres à séchage UV ou encres latex.

Recyclage

TexWalk peut être brûlé après utilisation et il est recommandé de traiter les chutes de production ainsi que le film utilisé comme des déchets industriels.

Données techniques

Format	Laize: 1.22 m	Longueur: 25.00 m	
Matériau	Tissu avec un revêtement vinyle structuré mat (blanc).		0.10 - 0.25 mm
Adhésif	colle acrylique transparente		80µ +/- 5µ
Certificat	Antidérapance		R12 / BS7976
	Classification feu / fumée		M1 / F3
L'agglutination	Température minimum d'application		+10°C / +50°F

- La lamination liquide EasyProtect peut prolonger la durée d'utilisation

