



Ritrama offre une gamme complète de films de protection pour supports d'impression numérique grand format. Ces films de lamination sont résistants aux UV et existent en différentes finitions : brillante ou mate selon les constructions mais aussi en finition structurée pour les films de protection de sol de la série Floor Talker.

Code produit : 4-GL3B-01346

## Ri-Lam Floor Talker M200 Perm - R10 - UV Print N

(Ancien nom : RI-121/200 FLOOR TALKER CLEAR AP906 PERMANENT WG90 N)

### Applications

Ce film de lamination anti-dérapant classé R10 est recommandé pour la protection des films d'impression destinés à la décoration de sol. Il Nous recommandons d'attendre 24 heures avant de laminer.

### Face

Film PVC transparent embossé, anti-dérapant.

<b>Type</b>	Film PVC embossé	
<b>Couleur et finition</b>	Transparent	
<b>Poids</b>	254 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
<b>Épaisseur</b>	200 µm ±10%	ISO 534-80
<b>Stabilité dimensionnelle</b>	< 1.0 %	ASTM D1204
<b>Résistance à la traction SM</b>	> 35 N/mm <sup>2</sup>	ASTM D882
<b>Résistance à la traction ST</b>	> 28 N/mm <sup>2</sup>	ASTM D882
<b>Allongement à la rupture SM</b>	> 100 %	ASTM D882
<b>Allongement à la rupture ST</b>	> 70 %	ASTM D882
<b>Inflammabilité</b>	AUTO-EXTINGUIBLE	ISO 3795:1989
<b>Durabilité en exposition verticale extérieure</b>	JUSQU'À 1 AN	

### Adhésif

Adhésif acrylique permanent transparent à base solvant. Très bonne cohésion.

<b>Référence</b>	AP906	
<b>Type</b>	Acrylique permanent à base solvant	
<b>Temp. Min. Appl.</b>	+10 °C	
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C/+140 °C	
<b>Cisaillement</b>	Très élevé	FINAT FTM8
<b>Adhésion initiale</b>	> 8 N/25 mm	FINAT FTM1
<b>Adhésion finale</b>	> 13 N/25 mm	FINAT FTM1



## Protecteur

Type	Glassine siliconée 1 face	
Couleur et finition	Blanc	
Poids	88 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Épaisseur	76 µm ±10%	ISO 534-80
Transparence	n.a. %	DIN 53 147-64

## Méthodes d'impression

Non imprimable.

## Durée de stockage

24 mois, applicable uniquement aux matières livrées par Ritrama qui n'ont pas fait l'objet d'une transformation ultérieure, dans les conditions de stockage définies à la section 2.5 du FINAT :

- Les conditions idéales de stockage sont à une température de 20 -25 °C et 40 - 50 % d'humidité relative.
- Conserver dans un endroit frais et sec.
- Ne pas entreposer près d'une source de chaleur ou en plein soleil.
- Conserver le produit dans l'emballage d'origine jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de l'utiliser.

Portez une attention particulière à la durée de conservation recommandée et assurez-vous que la rotation des stocks est correcte.

## Avertissement

Tous les produits Ritrama sont soumis à des contrôles de fabrication afin de garantir la bonne qualité des produits. Les déclarations, informations techniques, données, valeurs et recommandations concernant les produits Ritrama sont basées sur des recherches et des tests que nous croyons fiables, mais ne constituent pas une garantie ou une garantie de quelque nature que ce soit.

Compte tenu des multiples utilisations des produits Ritrama, il est recommandé à l'utilisateur de tester les produits avant leur utilisation, afin de déterminer et de vérifier l'adéquation et la performance du produit pour son application et son but.

Les méthodes de conversion et d'application des matériaux auto-adhésifs de Ritrama sont multiples, il est donc essentiel que les utilisateurs connaissent la méthode particulière à utiliser, avant de commencer la production. Impression : Tester la compatibilité entre le produit, les imprimantes et les encres est toujours fortement recommandé avant d'imprimer le produit.

Systèmes et conditions d'application : il est recommandé que les performances du produit soient toujours testées dans les conditions réelles d'application en prenant en compte l'état du substrat (rugueux, lisse, plat ou irrégulier, courbes modérées, avec ou sans rivets) et type d'application. Une contrainte spécifique sur le matériau Ritrama une fois appliqué (température élevée ou basse, contrainte mécanique, exposition à des conditions environnementales difficiles) ...etc.

Les produits de Ritrama étant utilisés dans des conditions indépendantes de sa volonté, telles que celles énumérées ci-dessus, Ritrama n'assume aucune responsabilité pour une utilisation inappropriée des produits.

Ritrama se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis, à sa seule et exclusive discrétion, les produits, leurs caractéristiques et spécifications techniques.

Tous les produits de Ritrama sont vendus sous réserve des conditions générales de vente de Ritrama énumérées dans la page Web suivante : <http://www.ritrama.com/en/sale-conditions>.